

típus	leírás	listaár	> 5 db	> 10 db
<b>IRC fan-coil termosztátok</b>				
HVAC5E IRC	LCD kijelző 24VAC tápfeszültség 2 db analóg vagy digitális bemenet 5 db 24V/1A relés kimenet (3 db fan-coil fokozat választás, 2 db termoelektromos szelepfaj vezérlés) 2 db analóg, 0..10V-os vezérlő kimenet folytonos szelephajtóművekhez modbus kommunikáció külső programozó nélkül, belső menüből minden paraméter	31 300	28 170	25 040
HVAC5D IRC	LED kijelző (kék) 24VAC tápfeszültség 2 db analóg vagy digitális bemenet 5 db 24V/1A relés kimenet (3 db fan-coil fokozat választás, 2 db termoelektromos szelepfaj szeleplevezérlés) 2 db analóg, 0..10V-os vezérlő kimenet folytonos szelephajtóművekhez modbus kommunikáció külső programozó nélkül, belső menüből minden paraméter hozzáférhető	27 800	25 000	22 240
<b>Szabadon programozható vezérlők</b>				
HVAC5E	LCD kijelző 24VAC tápfeszültség 7 db analóg vagy digitális bemenet 5 db 24V/1A relés kimenet 2 db analóg, 0..10V-os kimenet modbus kommunikáció	36 300	31 670	28 040
HVAC5D	LED kijelző (kék) 24VAC tápfeszültség 2 db analóg vagy digitális bemenet 5 db 24V/1A relés kimenet 2 db analóg, 0..10V-os kimenet modbus kommunikáció	32 800	28 550	25 270
<b>fan-coil termosztát relémodul</b>				
Relay board	Relépanel parapetes vagy álmennyezeti FC-k meghajtásához, beépített 24VAC transzformátorral, - minden kimenethez és tápfeszültséghez LED visszajelzés. - bontható sorkapcsos csatlakozások  jellemzők: - 230VAC betáplálás - 24VAC transzformátor IRC szabályozó megtáplálásához - 12VDC segégtáp relé másolásához - 3 db 230VAC/10A-es relé FC fokozatokhoz - 2 db 230VAC/1A-es relé termofejekhez - 1 db kontaktus átvitel - LED visszajelzés minden kapcsoláshoz, biztosíték kioldás és tápfeszültségek jelzésére	10 100	9 090	8 080
<b>Kombinált helyiség távadók</b>				
IRQ	LED kijelző 24VAC tápfeszültség -hőmérséklet 0..10V-os kimenettel -relatív nedvesség 0..10V-os kimenettel -VOC légminőség 0..10V-os kimenettel modbus kommunikáció	39 200	35 280	31 360
<b>Mechanikus fan-coil termosztátok</b>				
HVAC4A	Mechanikus (bimetál) termosztát 3 fokozatú ventilátor kapcsolóval, fűtés-off-hűtés üzemmódváltással - LCD hőmérséklet kijelzővel	12 700	7 620	7 620
HVAC3A	Mechanikus (bimetál) termosztát 3 fokozatú ventilátor kapcsolóval, fűtés-off-hűtés üzemmódváltással	9 800	5 880	5 880
<b>HvacSens hőmérséklet érzékelők</b>				
		<b>1 db</b>	<b>10 db</b>	<b>50 db</b>
WTS	Pt1000, 10KNTC kábelhőmérő 6x60mm/2m pvc kábel	3 500	2 800	2 100
CHWTS	Pt1000, 10KNTC kábelhőmérő 6x200mm/2m pvc kábel légcsonna beépítőkonzol	5 300	4 240	3 180
PWTS	Pt1000, 10KNTC csőre bilincselhető kábelhőmérő 15x40mm/2m pvc kábel	4 900	3 920	2 940